



Steinzeug-Keramo GmbH
Europaallee 63
D-50226 Frechen Deutschland
Telefon: +49 2234 507 0

13


116


EN 295-1:2013

Steinzeug Rohr DN500 – 2,5 – FN80 – C

Erdverlegte Abwasserleitungen und Kanäle für die Ableitung von Abwasser

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Scheiteldruckkraft (F_N)	80 kN/m
Grenzabmaße, für:	
Innendurchmesser	innerhalb der Toleranz
Länge	innerhalb der Toleranz
Rechtwinkligkeit der Rohrenden	innerhalb der Toleranz
Geradheit	innerhalb der Toleranz
Sohlengleichheit	innerhalb der Toleranz
Austauschbarkeit der Verbindungen	System C
Dichtheit (Gas und Flüssigkeiten) und Permeabilität, als:	
Wasserdichtheit	dicht
Luftdichtheit	dicht
Wasserdichtheit von Verbindungen, als:	
Abwinkelung	dicht
Scherlastbeständigkeit	dicht
Dauerhaftigkeit der Scheiteldruckkraft, gegenüber:	
Chemischen Einwirkungen	$\leq 0,15\%$ Masseverlust
Hochdruckwasserstrahl <ul style="list-style-type: none"> • bewegliche Düse • feststehende Düse 	12 MPa 28 MPa
Wasseraufnahme	< 6% der Masse
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit, gegenüber:	
Chemischen und physikalischen Einwirkungen durch Abwasser	dicht
Temperaturwechsel	dicht
Langzeittemperatureinwirkungen	dicht

	
Steinzeug-Keramo GmbH Europaallee 63 D-50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 2234 507 0 13 116	
EN 295-1:2013 Steinzeug Gelenkstück GA DN500 – 0,75 – FN80 – C Steinzeug Gelenkstück GZ DN500 – 0,75 – FN80 – C Erdverlegte Abwasserleitungen und Kanäle für die Ableitung von Abwasser	
Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Scheiteldruckkraft (F_N)	80 kN/m
Grenzabmaße, für:	
Innendurchmesser	innerhalb der Toleranz
Länge	innerhalb der Toleranz
Rechtwinkligkeit der Rohrenden	innerhalb der Toleranz
Sohlegleichheit	innerhalb der Toleranz
Austauschbarkeit der Verbindungen	System C
Dichtheit (Gas und Flüssigkeiten) und Permeabilität, als:	
Wasserdichtheit	dicht
Luftdichtheit	dicht
Wasserdichtheit von Verbindungen, als:	
Abwinkelung	dicht
Scherlastbeständigkeit	dicht
Dauerhaftigkeit der Scheiteldruckkraft, gegenüber:	
Chemischen Einwirkungen	$\leq 0,15\%$ Masseverlust
Hochdruckwasserstrahl <ul style="list-style-type: none"> • bewegliche Düse • feststehende Düse 	12 MPa 28 MPa
Wasseraufnahme	< 6% der Masse
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit, gegenüber:	
Chemischen und physikalischen Einwirkungen durch Abwasser	dicht
Temperaturwechsel	dicht
Langzeittemperatureinwirkungen	dicht

	
Steinzeug-Keramo GmbH Europaallee 63 D-50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 2234 507 0 13 116	
EN 295-1:2013 Steinzeug Bogen DN500 – FN80 – C – 15° Steinzeug Bogen DN500 – FN80 – C – 30° Steinzeug Bogen DN500 – FN80 – C – 45° Steinzeug Bogen DN500 – FN80 – C – 90° Erdverlegte Abwasserleitungen und Kanäle für die Ableitung von Abwasser	
Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Grenzabmaße, für:	
Innendurchmesser	innerhalb der Toleranz
Krümmungswinkel und Radius	innerhalb der Toleranz
Sohlengleichheit	innerhalb der Toleranz
Austauschbarkeit der Verbindungen	System C
Dichtheit (Gas und Flüssigkeiten) und Permeabilität, als:	
Wasserdichtheit	dicht
Luftdichtheit	dicht
Wasserdichtheit von Verbindungen, als Rohrverbindung geprüft:	
Abwinkelung	dicht
Scherlastbeständigkeit	dicht
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit, gegenüber:	
Chemischen und physikalischen Einwirkungen durch Abwasser	dicht
Temperaturwechsel	dicht
Langzeittemperatureinwirkungen	dicht



Steinzeug-Keramo GmbH
Europaallee 63
D-50226 Frechen Deutschland
Telefon: +49 2234 507 0

13

116

EN 295-1:2013

Steinzeug Abzweig DN500150 – FN80 – C/F – 90°
Steinzeug Abzweig DN500200 – FN80 – C/F – 90°
Steinzeug Abzweig DN500200 – FN80 – C/C – 90°
Steinzeug Abzweig DN500250 – FN80 – C/C – 90°
Steinzeug Abzweig DN500300 – FN80 – C/C – 90°
Steinzeug Abzweig DN500350 – FN80 – C/C – 90°
Steinzeug Abzweig DN500400 – FN80 – C/C – 90°
Steinzeug Abzweig DN500450 – FN80 – C/C – 90°
Steinzeug Abzweig DN500500 – FN80 – C/C – 90°

Erdverlegte Abwasserleitungen und Kanäle für die Ableitung von Abwasser

Wesentliche Eigenschaften		Leistung
Brandverhalten		Klasse A1
Grenzabmaße, für:		
Innendurchmesser		innerhalb der Toleranz
Rechtwinkligkeit der Rohrenden		innerhalb der Toleranz
Abzweigwinkel		innerhalb der Toleranz
Sohlengleichheit		innerhalb der Toleranz
Austauschbarkeit der Verbindungen		System C
Dichtheit (Gas und Flüssigkeiten) und Permeabilität, als:		
Wasserdichtheit		dicht
Luftdichtheit		dicht
Wasserdichtheit von Verbindungen, als Rohrverbindung geprüft:		
Abwinkelung		dicht
Scherlastbeständigkeit		dicht
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit, gegenüber:		
Chemischen und physikalischen Einwirkungen durch Abwasser		dicht
Temperaturwechsel		dicht
Langzeittemperatureinwirkungen		dicht

	
Steinzeug-Keramo GmbH Europaallee 63 D-50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 2234 507 0 13 116	
EN 295-4:2013 Steinzeug Gelenkstück GE DN500 – FN80 – C Erdverlegte Abwasserleitungen und Kanäle für die Ableitung von Abwasser	
Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Grenzabmaße, für:	
Innendurchmesser	innerhalb der Toleranz
Rechtwinkligkeit der Rohrenden	innerhalb der Toleranz
Sohlgleichheit	innerhalb der Toleranz
Austauschbarkeit der Verbindungen	System C
Dichtheit (Gas und Flüssigkeiten) und Permeabilität, als:	
Wasserdichtheit	dicht
Luftdichtheit	dicht
Wasserdichtheit von Verbindungen, als Rohrverbindung geprüft:	
Abwinkelung	dicht
Scherlastbeständigkeit	dicht
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit, gegenüber:	
Chemischen und physikalischen Einwirkungen durch Abwasser	dicht
Temperaturwechsel	dicht
Langzeittemperatureinwirkungen	dicht

Leistungserklärung 116	
1. Eindeutige Kennzeichnung	Steinzeug Rohr System DN500 – FN80 – C
2. Typ	Steinzeug Rohr DN500 – 2,5 – FN80 – C Steinzeug Gelenkstück GA DN500 – 0,75 – FN80 – C Steinzeug Gelenkstück GZ DN500 – 0,75 – FN80 – C Steinzeug Bogen DN500 – FN80 – C – 15° Steinzeug Bogen DN500 – FN80 – C – 30° Steinzeug Bogen DN500 – FN80 – C – 45° Steinzeug Bogen DN500 – FN80 – C – 90° Steinzeug Abzweig DN500150 – FN80 – C/F – 90° Steinzeug Abzweig DN500200 – FN80 – C/F – 90° Steinzeug Abzweig DN500200 – FN80 – C/C – 90° Steinzeug Abzweig DN500250 – FN80 – C/C – 90° Steinzeug Abzweig DN500300 – FN80 – C/C – 90° Steinzeug Abzweig DN500350 – FN80 – C/C – 90° Steinzeug Abzweig DN500400 – FN80 – C/C – 90° Steinzeug Abzweig DN500450 – FN80 – C/C – 90° Steinzeug Abzweig DN500500 – FN80 – C/C – 90° Steinzeug Gelenkstück GE DN500 – FN80 – C
3. Vorgesehene Verwendungszwecke	Erdverlegte Abwasserleitungen und Kanäle für die Ableitung von Abwasser
4. Name und Adresse des Herstellers	Steinzeug-Keramo GmbH Europaallee 63 D-50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 2234 507 0
5. Name und Adresse des Bevollmächtigten	nicht zutreffend
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 4
7. Konformitätsbescheinigung eines Bauprodukts festgelegt in einer harmonisierte Norm	Ja
8. Europäische Technische Bewertung veröffentlicht	nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:		
Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Europäische Norm
Brandverhalten	Klasse A1	EN295-1:2013 EN295-4:2013
Scheiteldruckkraft (F_N)^{a)}	80 kN/m	
Grenzabmaße, für:		
Innendurchmesser	innerhalb der Toleranz	
Länge ^{a)}	innerhalb der Toleranz	
Rechtwinkligkeit der Rohrenden ^{e)}	innerhalb der Toleranz	
Geradheit ^{b)}	innerhalb der Toleranz	
Krummungswinkel und Radius ^{c)}	innerhalb der Toleranz	
Abzweigwinkel ^{d)}	innerhalb der Toleranz	
Sohllengleichheit	innerhalb der Toleranz	
Austauschbarkeit der Verbindungen	System C	
Dichtheit (Gas und Flüssigkeiten) und Permeabilität, als:		
Wasserdichtheit	dicht	
Luftdichtheit	dicht	
Wasserdichtheit von Verbindungen, als:		
Abwinkelung	dicht	
Scherlastbeständigkeit	dicht	
Dauerhaftigkeit der Scheiteldruckkraft, gegenüber:		
Chemischen Einwirkungen	≤ 0,15% Masseverlust	
Hochdruckwasserstrahl		
• bewegliche Düse	12 MPa	
• feststehende Düse	28 MPa	
Wasseraufnahme	< 6% der Masse	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit, gegenüber:		
Chemischen und physikalischen Einwirkungen durch Abwasser	dicht	
Temperaturwechsel	dicht	
Langzeittemperatureinwirkungen	dicht	
Die Leistung des Produkts gemäß Nummern 1 & 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist gemäß Nummer 4. der Hersteller.		
a) Nur für Rohren und Gelenkstücke GA/GZ b) Nur für Rohren c) Nur für Bögen d) Nur für Abzweigen e) Nur für Rohren, Abzweigen & Gelenkstücke		

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Name und Funktion: Herr R. van Veldhoven, Quality Director

Ort und Datum: Frechen, 2 Juli 2013

Unterschrift:

