

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279  13  401	
EN295-4:2013  MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 120-135 (DN 100) MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 150-165 (DN 125) MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 175-190 (DN 150) MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 235-250 (DN 200)  Kiegyenlítő gyűrűk: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm  Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály
<b>Mérettűrések</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Sajtolg gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Tipus 2 Mandzsetta	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság, mint:</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága, mint:</b>	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő



Steinzeug-Keramo N.V.  
Paalsteenstraat 36  
B-3500 Hasselt Belgium  
Telefon: +32 11 265 279

13

401

EN295-4:2013

MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 120-137 (DN 100)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 140-165 (DN 125)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 175-200 (DN 150)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 225-250 (DN 200N)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 285-310 (DN 250N)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 335-360 (DN 300N)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 400-425 (DN 350N)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 460-490 (DN 400N)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 570-600 (DN 500N)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 670-700 (DN 600N)

MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 245-275 (DN 200H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 305-335 (DN 250H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 355-385 (DN 300H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 420-445 (DN 350H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 480-510 (DN 400H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 530-560 (DN 450H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 590-620 (DN 500H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 705-735 (DN 600H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 820-850 (DN 700H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 920-950 (DN 800H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1060-1090 (DN 900H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1247-1277 (DN 1000H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1430-1470 (DN 1200H)  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1600-1630 (DN 1400H)

Kiegyenlítő gyűrűk: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm

Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására

Alapvető jellemzők	Megjelenés
Tűzállóság	E osztály
<b>Mérettűrések</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Sajtolg gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Típus 2 Mandzsetta	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság, mint:</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága, mint:</b>	
Vegyí és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő



Steinzeug-Keramo N.V.  
Paalsteenstraat 36  
B-3500 Hasselt Belgium  
Telefon: +32 11 265 279

13

401

EN295-4:2013

MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 190-215 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 200-225  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 265-290 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 295-320  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 315-345 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 385-410  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 405-430 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 435-465  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 495-525 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 510-540  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 520-550 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 555-580  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 610-640 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 630-660  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 650-680 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 685-715  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 730-760 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 750-780  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 800-830 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 845-875  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 860-890 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 900-930  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 945-975 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 970-999  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1000-1099 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1100-1199  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1200-1299 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1300-1399  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1400-1499 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1500-1599  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1600-1699 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1700-1799  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1800-1899 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1900-1999  
MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 2000-2099

Kiegyenlítő gyűrűk: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm

Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására

<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály
<b>Mérettűrések</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Sajtolg gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Típus 2 Mandzsetta	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság, mint:</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága, mint:</b>	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279  13  401	
EN295-4:2013  MANDZSETTA.Pro 230-265 (DN 200) MANDZSETTA.Pro 290-330 (DN 250) MANDZSETTA.Pro 345-385 (DN 300)  Kiegyenlítő gyűrűk: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm  Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Megjelenés</b>
<b>Tűzállóság</b>	E osztály
<b>Mérettűrések</b>	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Sajtolg gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Típus 2 Mandzsetta	A tűréshatáron belül
<b>Vízzáróság, mint:</b>	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
<b>Vízzáróság tartóssága, mint:</b>	
Vegyí és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

Minőségi tanusítvány 401	
1. Egyedi azonosító	Mandzsetta Tipus 2
2. Tipus	<p>MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 120-135 (DN 100)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 150-165 (DN 125)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 175-190 (DN 150)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2A 235-250 (DN 200)</p> <p>MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 120-137 (DN 100)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 140-165 (DN 125)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 175-200 (DN 150)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 225-250 (DN 200N)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 285-310 (DN 250N)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 335-360 (DN 300N)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 400-425 (DN 350N)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 460-490 (DN 400N)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 570-600 (DN 500N)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 670-700 (DN 600N)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 245-275 (DN 200H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 305-335 (DN 250H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 355-385 (DN 300H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 420-445 (DN 350H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 480-510 (DN 400H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 530-560 (DN 450H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 590-620 (DN 500H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 705-735 (DN 600H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 820-850 (DN 700H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 920-950 (DN 800H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1060-1090 (DN 900H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1247-1277 (DN 1000H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1430-1470 (DN 1200H)  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1600-1630 (DN 1400H)</p> <p>MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 190-215 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 200-225  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 265-290 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 295-320  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 315-345 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 385-410  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 405-430 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 435-465  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 495-525 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 510-540  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 520-550 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 555-580  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 610-640 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 630-660  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 650-680 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 685-715  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 730-760 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 750-780  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 800-830 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 845-875  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 860-890 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 900-930  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 945-975 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 970-999  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1000-1099 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1100-1199  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1200-1299 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1300-1399  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1400-1499 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1500-1599  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1600-1699 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1700-1799  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1800-1899 / MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 1900-1999  MANDZSETTA.Basic Tipus 2B 2000-2099</p> <p>MANDZSETTA.Pro 230-265 (DN 200)  MANDZSETTA.Pro 290-330 (DN 250)  MANDZSETTA.Pro 345-385 (DN 300)</p> <p>Kiegészítő gyűrűk: 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm és 32 mm</p>

3.	Rendeltetésszerű használat	Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
4.	A gyártó neve és elérhetősége	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279	
5.	A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége	Nem alkalmazható	
6.	Értékelési rendszer és az építőanyag ellenőrzése	Rendszer 4	
7.	Harmonizált szabvány által leírt építési anyag minőségi tanúsítványa	igen	
8.	Európai Műszaki Kiértékelés	Nem alkalmazható	
9. Minősített tanúsítvány:			
Alapvető jellemzők		Megjelenés	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzállóság		E osztály	EN295-4:2013
Mérettűrések:			
Fröccsöntött gumi alkatrészek		A tűréshatáron belül	
Sajtolg gumi alkatrészek		A tűréshatáron belül	
Típus 2 gumimandzsetta		A tűréshatáron belül	
Vízzáróság, mint:			
Egyenestől való szögeltérés		Megfelelő	
Nyírási ellenállás		Megfelelő	
Vízzáróság tartóssága, mint:			
Vegyí és fizikai ellenállás a kifolyóhoz		Megfelelő	
Hő ciklus stabilitás		Megfelelő	
Hosszú távú hőstabilitás		Megfelelő	
Az 1. és 2. pontban azonosított termék minősítése egyezik a 9. pontban minősített termékével. Ez a minőségi tanúsítványt a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősséggel adta ki.			

Aláírva a gyártó nevében:

Név és beosztás: R. van Veldhoven, Minőségbiztosítási Igazgató

Kelt: Frechen, 2013. Július 2.

Aláírás:

