

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279 13 402	
EN295-4:2013 Mázas kőanyag bekötő csomák C kötés DN150 Mázas kőanyag bekötő csomák C kötés DN200 Föld alatti szivárgó és szennyvíz rendszerek szennyvíz továbbítására	
Alapvető jellemzők	Megjelenés
Tűzállóság	A1 osztály
Mérettűrések, vonatkozó:	
Belső átmérő	A tűréshatáron belül
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Vízzáróság, mint:	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
Vízzáróság tartóssága, mint:	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279 13 402	
EN295-4:2013 Bekötő csonk F kötés DN125 F Bekötő csonk F kötés DN150 F Bekötő csonk F kötés DN200 F Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
Alapvető jellemzők	Megjelenés
Tűzállóság	E osztály
Mérettűrések, vonatkozó:	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül
Öntött alkatrészek	A tűréshatáron belül
Vízzáróság, mint:	
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő
Nyírási ellenállás	Megfelelő
Vízzáróság tartóssága:	
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő

Minőségi tanusítvány 402		
1. Egyedi azonosító	Bekötőcsonkok C és F	
2. Típus	Mázas kőagyag bekötő csomk C kötés DN150 Mázas kőagyag bekötő csomk C kötés DN200 Bekötő csomk F kötés DN125 F Bekötő csomk F kötés DN150 F Bekötő csomk F kötés DN200 F	
3. Rendeltetésszerű használat	Föld alatti drain és csatorna rendszerek szennyvíz továbbítására	
4. A gyártó neve és elérhetősége	Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgium Telefon: +32 11 265 279	
5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége	Nem alkalmazható	
6. Értékelési rendszer és az építőanyag ellenőrzése	4. rendszer	
7. Harmonizált szabvány által leírt építési anyag minőségi tanusítványa	igen	
8. Európai Műszaki Kiértékelés	Nem alkalmazható	
9. Minősített tanusítvány:		
Alapvető jellemzők	Megjelenés	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 / E osztály	EN295-4:2013
Mérettűrések, vonatkozó:		
Belső átmérő ^{a)}	A tűréshatáron belül	
Fröccsöntött gumi alkatrészek	A tűréshatáron belül	
Öntött alkatrészek ^{b)}	A tűréshatáron belül	
Vízzáróság, mint:		
Egyenestől való szögeltérés	Megfelelő	
Nyírási ellenállás	Megfelelő	
Vízzáróság tartóssága, mint:		
Vegyi és fizikai ellenállás a kifolyóhoz	Megfelelő	
Hő ciklus stabilitás	Megfelelő	
Hosszú távú hőstabilitás	Megfelelő	
Az 1. és 2. pontban azonosított termék minősítése egyezik a 9. pontban minősített termékével. Ez a minőségi tanusítványt a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősséggel adta ki.		
a) Csak a mázas kőagyag bekötő csomk C kötésnél b) Csak a bekötő csomk F kötésnél		

Aláírva a gyártó nevében:

Név és beosztás: R. van Veldhoven, Minőségbiztosítási Igazgató

Kelt: Frechen, 2013. Július 2.

Aláírás:

