



Steinzeug-Keramo N.V.  
Paalsteenstraat 36  
B-3500 Hasselt Belgia  
Telefon: +32 11 265 279

13


402

EN295-4:2013

Piesă de racord din ceramică vitrificată C, DN150  
Piesă de racord din ceramică vitrificată C, DN200

Sisteme de canalizare și drenaj pentru transportarea apelor uzate

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacție la foc	Clasa A1
<b>Toleranțe dimensionale, privind:</b>	
Diametru intern	În cadrul toleranței
Părți din cauciuc laminat	În cadrul toleranței
<b>Etanșeitatea la apă, ca:</b>	
Deformare unghiulară	Etanș
Rezistența la forfecare	Etanș
<b>Durabilitatea etanșeității față de:</b>	
Rezistența chimică și fizică la scurgere	Etanș
Stabilitatea la ciclicitatea termică	Etanș
Stabilitatea termală pe termen lung	Etanș

	
Steinzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgia Telefon: +32 11 265 279  13  402	
EN295-4:2013  Piesă de racord F, DN125 F Piesă de racord F, DN150 F Piesă de racord F, DN200 F  Sisteme de canalizare și drenaj pentru transportarea apelor uzate	
<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanță</b>
<b>Reacție la foc</b>	Clasa E
<b>Toleranțe dimensionale, privind:</b>	
Părți din cauciuc laminat	În cadrul toleranței
Piese turnate	În cadrul toleranței
<b>Etanșeitatea la apă, ca:</b>	
Deformare unghiulară	Etanș
Rezistența la forfecare	Etanș
<b>Durabilitatea etanșeității față de:</b>	
Rezistența chimică și fizică la scurgere	Etanș
Stabilitatea la ciclicitatea termică	Etanș
Stabilitatea termală pe termen lung	Etanș

Declarație de Performanță 402		
1. Identificare unică	Piese de racord C și F	
2. Tip	Piesă de racord din ceramică vitrificată C, DN150 Piesă de racord din ceramică vitrificată C, DN200  Piesă de racord F, DN125 F Piesă de racord F, DN150 F Piesă de racord F, DN200 F	
3. Utilizarea preconizată	Sisteme de canalizare și drenaj pentru transportarea apelor uzate	
4. Numele și adresa de contact a producătorului	Steienzeug-Keramo N.V. Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgia Telefon: +32 11 265 279	
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat	Nu se aplică	
6. Sistem de evaluare și verificare a produsului pentru construcții	Sistem 4	
7. Declarația de performanță privind un produs pentru construcții reglementat de un standard armonizat	da	
8. Evaluarea Tehnica Europeana emisă	Nu se aplică	
9. Performanța declarată:		
<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanță</b>	<b>Specificații tehnice armonizate</b>
<b>Reacție la foc</b>	Clasa A1 / E	EN295-4:2013
<b>Toleranțe dimensionale, privind:</b>		
Diametru intern <sup>a)</sup>	În cadrul toleranței	
Părți din cauciuc laminat	În cadrul toleranței	
Piese turnate <sup>b)</sup>	În cadrul toleranței	
<b>Etanșeitatea la apă, ca:</b>		
Deformare unghiulară	Etanș	
Rezistența la forfecare	Etanș	
<b>Durabilitatea etanșeității față de:</b>		
Rezistența chimică și fizică la scurgere	Etanș	
Stabilitatea la ciclicitatea termică	Etanș	
Stabilitatea termală pe termen lung	Etanș	
<b>Eliberare de substanțe periculoase: NPD</b>		
Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă sub exclusivă responsabilitate a producătorului identificat la punctul 4		
a) Numai pentru Piesă de racord C b) Numai pentru Piesă de racord F		

Semnat pentru și în numele producătorului:

Numele și funcția: Dl. R. van Veldhoven, Quality Director

Locul și data: Frechen, 2 Iulie 2013

Semnatura:

